


Características técnicas janelas basculantes

FTZ-V


Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U=2,3 \text{ Wm}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w=32\text{dB}$




$U \text{ vidraça}=2,55\text{W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 4T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Entrada de ar V10,
Capacidade de ar $10 \text{ m}^3/\text{h}$




Pinho de qualidade, embebido, revestido de uma camada de verniz acrílico



1 - junta impermeável exterior
2 - junta lateral


P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador envernizado Standard com micro-abertura

FTP-V


Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U=1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w=32\text{dB}$




$U \text{ vidraça}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 4T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Automática entrada de ar V40P,
Capacidade de ar $20 - 46 \text{ m}^3/\text{h}$




Pinho extra, embebido, revestido
Duas camadas de verniz acrílico



1 - junta exterior
2 - junta periférica
3 - junta lateral


P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador elegante com micro-abertura

FPP

Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U=1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w=32\text{dB}$




$U \text{ vidraça}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 4T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Automática entrada de ar V40P,
Capacidade de ar $20 - 46 \text{ m}^3/\text{h}$




Pinho extra, embebido, revestido
Duas camadas de verniz acrílico



1 - junta exterior
2 - junta periférica
3 - junta lateral


P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador elegante com micro-abertura

FTP-W

Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U=1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w=32\text{dB}$




$U \text{ vidraça}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 4T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Automática entrada de ar V40P,
Capacidade de ar $20 - 46 \text{ m}^3/\text{h}$



Pinho extra, embebido, revestido de quatro camadas de poliuretano Branco,



1 - junta exterior
2 - junta periférica
3 - junta lateral

P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador elegante com micro-abertura