


FTL-V


Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w = 32\text{dB}$




$U_{\text{vidraça}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 33.1T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Automática entrada de ar V40P,
Capacidade de ar 20 – 46 m^3/h



Pinho extra, embebido, revestido
Duas camadas de verniz acrílico




1 - junta exterior
2 - junta periférica
3 - junta lateral
P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador elegante com micro-abertura

PTP-V


Parâmetros da janela
Parâmetros térmicos $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolação acústica $R_w = 33\text{dB}$




$U_{\text{vidraça}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vidro duplo 4H – 16 – 4T
Vidro exterior temperado (H)
Gás argon

Entrada de ar V35,
Capacidade de ar 16 – 37 m^3/h



Perfil multi-câmara PVC de cor branca
reforçado com aço inoxidável



1 - junta exterior
2 - junta periférica
3 - junta lateral
P - Perfil lacado submetido ao vidro



Puxador elegante com micro-abertura